

Verkaufsargumente

KOSTAL Wallbox ENECTOR

Höchste Effizienz und Anwenderfreundlichkeit

- **Leistungsstark und universell kompatibel:** Laden Sie Ihr E-Auto effizient mit bis zu 7,4 kW (einphasig) oder 11 kW (dreiphasig). Die Wallbox ist für ca. 98% aller aktuellen E-Fahrzeuge mit Mode 3 Ladung nach IEC 61851 kompatibel
- **Einfach "Plug & Charge":** Der ENECTOR ist anschlussfertig verdrahtet und sofort startklar. Sie stecken das 7,5 Meter lange Typ-2-Ladekabel einfach ein, und der Ladevorgang beginnt ohne vorherige Autorisierung
- **Minimaler Standby-Verbrauch:** Mit unter 1 Watt im Deepstandby gehört die ENECTOR zu den sparsamsten Wallboxen auf dem Markt, was die Betriebskosten auf 9,6 kWh pro Jahr reduziert

Intelligentes Laden mit PV-Optimierung

- **Maximale Nutzung des Solarstroms:** In Kombination mit dem KOSTAL Smart Energy Meter können Sie im Solar Pure Mode ausschließlich mit selbst erzeugtem Solarstrom laden oder im Solar Plus Mode den Netzleistungsbezug minimieren. Der Ladevorgang startet bereits ab 1,4 kW Solarstrom-Überschuss bei einphasigen oder 4,1 kW bei dreiphasigen Fahrzeugen
- **Flexible Ladeplanung mit Time Mode:** Der innovative Time Mode ermöglicht eine stundengenaue Steuerung und Planung der Lademodi für jeden Tag der Woche über den Webserver des KOSTAL Smart Energy Meters
- **Volle Transparenz und Steuerung:** Visualisieren Sie alle Leistungs- und Arbeitszustände sowie die Ladedaten bequem über den KOSTAL Smart Energy Meter Webserver, das KOSTAL Solar Portal und die KOSTAL Solar App. Die Steuerung erfolgt über den Smart Energy Meter, die App oder einen optionalen Taster

Maximale Sicherheit und Robuste Qualität

- **Umfassende Sicherheitsfunktionen:** Die ENECTOR gewährleistet einen sicheren Betrieb dank integrierter DC-Fehlerstromüberwachung (>6 mA), die lediglich einen RCD Typ A zur Vorinstallation benötigt. Zudem bietet sie eine

Temperaturüberwachung und einen Blackout-Schutz in Verbindung mit dem KOSTAL Smart Energy Meter

- **Für jeden Standort geeignet:** Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP54 und einer Schlagfestigkeit von IK 10 ist für die sichere Montage im Innen- und Außenbereich konzipiert. Sie ist UV-beständig und für Umgebungstemperaturen von -25°C bis 40°C (50°C mit Derating) geeignet
- **KOSTAL Qualität "Made in Germany":** Der ENECTOR erfüllt höchste Qualitätsstandards. Sie profitieren zusätzlich von einer kostenfreien Garantieverlängerung auf 5 Jahre durch die Smart Warranty bei einfacher Registrierung

Ausgezeichnet

- **Mehrfach preisgekröntes Design und Funktion:** Der ENECTOR erhielt im ADAC-Test die Gesamtnote „Gut“ (2,3) mit einem „Sehr gut“ in der Funktion. Zusätzlich wurde er mit dem German Innovation Award 2024, dem haustec-Award (zweiter Platz in „Energie“) und dem Green GOOD DESIGN Award ausgezeichnet
- **Beweise für Qualität und Innovation:** Diese renommierten Auszeichnungen würdigen das platzsparende und elegante Design, die Robustheit sowie die innovative und nutzerfreundliche Technologie des ENECTOR, der neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in der Elektromobilität setzt

Haben Sie Fragen oder Wünsche zu unseren Verkaufshilfen, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht!

Ihr Ansprechpartner im Marketing:

Telefon: +49 (0) 2331 80 40 841

Email: marketing-solar@kostal.com