

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL



Smart
connections.

Veri formu

PIKO 5.5

5.5

Teknik Özellikler PIKO 5.5



- 3 fazlı besleme
- Trafosuz dönüştürme
- Entegre elektronik DC ayırıcı
- Geniş gerilim girişi
- Seri olarak entegre edilmiş veri kaydedici iletişim paketi. Ağ sunucusu, güneş enerji portalı ve bağlantı noktaları: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x analog giriş (örn. kontrol alıcıları veya PIKO sensörleri için)
- Ev tüketiminin ölçülmesine yönelik ve dinamik aktif yük kontrolüne bağlanabilen PIKO BA sensör
- Tüketim kontrolü için entegre edilmiş geçiş kontağı
- Smart Home ve EEBus uyumlu

Giriş tarafı (DC)

Maks. PV gücü ($\cos \phi = 1$)	kWp	6,1
Anma giriş gerilim ($U_{DC,r}$)	V	680
Maks. giriş gerilim (U_{DCmax})	V	1000
Min. giriş gerilim (U_{DCmin})	V	160
Başlangıç giriş gerilim ($U_{DCstart}$)	V	180
Maks. MPP gerilimi (U_{MPPmax})	V	800
Tek Tracker işletimindeki DC nominal güç için min. MPP gerilim (U_{MPPmin})	V	530
İki Tracker işletimindeki DC nominal güç için min. MPP gerilim (U_{MPPmin})	V	265
Maks. giriş akımı (I_{DCmax})	A	11
Paralel bağlantıda maks. giriş akımı (Giriş DC1+DC2)	A	22
DC girişlerinin sayısı		2
Bağımsız MPP Tracker sayısı		2

Çıkış tarafı (AC)

Anma gücü, $\cos \phi = 1$ ($P_{AC,r}$)	kW	5,5
Maks. görünür çıkış gücü, $\cos \phi, adj$	kVA	5,5
Maks. çıkış gerilimi (U_{ACmax})	V	264,5
Min. çıkış gerilimi (U_{ACmin})	V	184
Ölçülü çıkış akımı	A	8
Maks. çıkış akımı (I_{ACmax})	A	8
Kısa devre akımı (Peak / RMS)	A	12,5 / 8,8
Şebeke bağlantısı		3N~, AC, 400V
Ölçüm frekansı (f_i)	Hz	50
Maks. şebeke frekansı (f_{max})	Hz	51,5
Min. şebeke frekansı (f_{min})	Hz	47,5
Güç faktörünün ayar bölgesi $\cos \phi_{AC,r}$		0,80...1...0,80
Güç faktörün ölçüm gücü ($\cos \phi_{AC,r}$)		1
Maks. distorsiyon faktörü	%	3

Cihaz özellikleri

Bekleme kon. öz tüketimi	W	1,8
--------------------------	---	-----

Verimlilik

Maks. etki derece	%	97,7
Avrupanin etki derecesi	%	96,3
MPP uyum etki derecesi	%	99,9

Garanti

Garanti (Yıl)		5
Garanti uzatımı, isteğe bağlı (Yıl)		10/20


Sistem verileri

Topoloji: Galvanik ayırmasız - trafosuz		✓
IEC 60529 uyarınca koruma türü konut / fan		IP 65 / IP 55
IEC 62103 uyarınca koruma sınıfı		I
IEC 60664-1 Aşırı gerilim kategorisi (PV jeneratör) giriş tarafı		II
IEC 60664-1 Aşırı gerilim kategorisi (şebeke bağlantısı) çıkış tarafı		III
Kirlilik derecesi		4
Çevre kategorisi (Açık alana kurulum)		✓
Çevre kategorisi (Kapalı alanlara kurulum)		✓
UV dayanımı		✓
Minimum kablo çapı AC bağlantı kablosu	mm ²	1,5
Minimum kablo çapı DC bağlantı kablosu	mm ²	4
Çıkış tarafı maks. sigorta koruması		B16, C16
Kişisel korunma (EN 62109-2)		RCMU/RCCB Typ B
Entegre edilmiş Elektronik etkinleştirme noktası		✓
Yükseklik	mm	385 (15.16 in)
Genişlik	mm	500 (19.69 in)
Derinlik	mm	236 (9.29 in)
Ağırlık	kg	25,5 (56.22 lb)
Soğutma prensibi - Konveksiyon		-
Soğutma prensibi - ayarlı fan		✓
Maks. hava akış hızı	m ³ /h	84
Maks. gürültü emisyonu	dBA	52
Ortam sıcaklığı	°C	-20...60 (-4...140 °F)
Maks. kurulum yüksekliği, n. den. sev. üzerinde	m	2000 (6562 ft)
Bağıl nem oranı	%	4...100
Giriş tarafı bağlantı teknolojisi - MC 4		✓
Çıkış tarafı bağlantı teknolojisi - Yaylı terminal bloğu		✓

Arabirimler

Ethernet RJ45		2
RS485		1
S0		1
Analog girişler		4
PIKO BA sensör arayüzü		1

PIKO 5.5 verimlilik karakteristik eğrileri



Smart connections.

İletişim

KOSTAL Solar Electric Turkey
 Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu cad.
 No:3 (B Blok), Ağaoğlu My Office212,
 Kat:16, Ofis No: 269
 Güneşli-İstanbul Turkey
 Tel. +90 212 803 06 24
 Faxes +90 212 803 06 25
 www.kostal-solar-electric.com