

NEO!

KOSTALize

your energy

ENEKTOR AC 3.7/11

Ισχυρό για γρήγορη φόρτιση

KOSTAL – it's a Plus

Η KOSTAL μπαίνει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, με μια ολοκληρωμένη λύση, ένα εύχρηστο, υψηλής απόδοσης wallbox.

Εύχρηστο: Μέγιστη ισχύς φόρτισης έως 3,7 kW μονοφασικά ή 11 kW τριφασικά

Αξιόπιστο: 4 LED ενημερώνουν συνεχώς τον χρήστη για την κατάσταση κάθε λειτουργίας.

Έτοιμο: Διαθετείται καλωδίωση για άμεση σύνδεση, ενώ η εγκατάστασή του είναι πολύ εύκολη

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Το Wallbox της KOSTAL είναι η τέλεια λύση για τη φόρτιση του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου στο σπίτι, με ιδανική σχέση τιμής-απόδοσης και ευελιξία, χάρη στις εξατομικευμένες λειτουργίες του.

- ✚ Ισχύς φόρτισης έως 3,7 kW μονοφασικά / 11 kW τριφασικά
- ✚ Βύσμα Type 2 για απλή σύνδεση
- ✚ Δυνατότητα εγκατάστασης σε εξωτερικό χώρο
- ✚ Άνετο στη χρήση, με καλώδιο φόρτισης 7,5 μέτρων
- ✚ Απλά συνδέετε και φορτίζετε (δεν απαιτείται εξουσιοδότηση χρήσης)
- ✚ Ενσωματωμένη επιτήρηση ρεύματος διαφυγής DC (> 6 mA)
- ✚ Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση κάθε λειτουργίας μέσω LED.
- ✚ Future-proof χάρη στη συμβατότητα του με πολλά οχήματα (λειτουργία φόρτισης 3 σύμφωνα με το IEC 61851)
- ✚ Απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα γενιά 3-φασικών αντιστροφών PLENTICORE plus/PIKO IQ της KOSTAL
- ✚ Ελάχιστη κατανάλωση στη θέση αναμονής (< 1 W)
- ✚ Έξυπνος σχεδιασμός για εύκολη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης

Ιδανική φόρτιση του ENECTOR με φωτοβολταϊκή ενέργεια, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα από την KOSTAL.



Με τη βοήθεια του KOSTAL Smart Energy Meter, το ENECTOR γίνεται ένα έξυπνο wallbox με πρόσθετες, εξατομικευμένες λειτουργίες. Π.χ. μπορεί να φορτίσει το ηλεκτρικό σας όχημα μόνο με φωτοβολταϊκή ενέργεια, όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Η επικοινωνία και ο έλεγχος γίνονται με ασφάλεια μέσω RS485 και απεικονίζονται στο KOSTAL Solar Portal μέσω του KOSTAL Smart Energy Meter.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ENECTOR AC 3.7/11

Πλευρά σύνδεσης AC	Σύνδεση δικτύου		3N~, AC, 400 V ή 1N~, AC, 230 V
	Μέγ. ασφάλεια πλευράς σύνδεσης AC		C16
	Εσωτερική αναγνώριση ρεύματος διαφυγής DC (RDC-MD > 6 mA)		Ναι
	Συμβατότητα με εξωτερικές συσκευές προστασίας από ρεύμα διαφυγής		RCD τύπου A
	Καλώδιο AC – μονόκλωνο (μέγ.)	mm ²	5 x 6
Δεδομένα συστήματος	Καλώδιο AC – εύκαμπτο (μέγ.)	mm ²	5 x 4
	Αναμονή	W	< 1
	Βύσμα φόρτισης		Type 2
	Μήκος καλωδίου φόρτισης	m	7,5
	Μέγ. ισχύς λειτουργίας φόρτισης 3 (1-φασικά /3-φασικά)	kW	3,7/11
	Βαθμός προστασίας - Wallbox / Σύζευξη & βύσμα		IP 54 / IP 44
	Τρόπος εγκατάστασης		Τοποθέτηση σε τοίχο
	Διαστάσεις Υ x Π x Β	mm	392 x 250 x 165
	Θερμοκρασία περιβάλλοντος (με αποδιαβάθμιση)	°C	-25...40 (50)
	Modbus RTU για σύνδεση μετρητή ενέργειας (π.χ. KOSTAL Smart Energy Meter)		Ναι
Δεδομένα συστήματος	Λειτουργία φόρτισης ρυθμιζόμενη μέσω του KOSTAL Smart Energy Meter ή μέσω κουμπιών (προαιρετικά) Lock Mode (κλειδωμά φόρτισης), Solar Pure Mode (αμιγώς ηλιακή φόρτιση), Solar Plus Mode (ηλιακά ενισχυόμενη φόρτιση), Power Mode (η standard φόρτιση) ²		Ναι
	Δυνατότητα προβολής των δεδομένων φόρτισης στο KOSTAL Solar Portal μέσω του KOSTAL Smart Energy Meter		Ναι
	Εγγύηση KOSTAL Smart Warranty ¹		5/2

¹ KOSTAL Smart Warranty: Εγγύηση 5 ετών μετά την εγγραφή στο KOSTAL Solar Webshop

² Απαιτείται κωδικός ενεργοποίησης

Προσωρινά στοιχεία, με την επιφύλαξη σφαλμάτων.

Ανακαλύψτε την γκάμα προϊόντων της KOSTAL και το ευρύ φάσμα εφαρμογών τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.kostal-solar-electric.com

